

# DYNAXO®

Producent gazowych płyt ceramicznych DynaCook

Rekomendowane  
zasilanie awaryjne  
do płyt DynaCook  
seria X



LUPUS 500					
Przybliżony czas pracy [min.]	Liczba aktywnych pól grzewczych				
	1	2	3	4	5
Poziom mocy „9”	200	100	70	50	40
Poziom mocy „5”	400	200	130	100	80
Poziom mocy „3”	470	230	160	120	90

Napięcie zasilania	230 V +/- 10%
Moc rzeczywista zasilacza	300 W
Diody sygnalizacyjne	awaria
Alarmy dźwiękowe	praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii, awaria
Wyposażenie standardowe	kabel zasilający, wyświetlacz LCD
Typ obudowy	tower
Szerokość	90 mm
Wysokość	165 mm
Głębokość	320 mm
Masa netto	6,3 kg
Dodatkowe informacje o gwarancji	serwis door-to-door prowadzony przez firmę Fideltronik

Więcej informacji technicznych o rekomendowanym UPS znajdziecie Państwo na stronie <https://fideltronikinigo.pl/>

# DYNAXO®

Producent gazowych płyt ceramicznych DynaCook

Rekomendowane  
zasilanie awaryjne  
do płyt DynaCook  
seria X



LUPUS 700					
Przybliżony czas pracy [min.]	Liczba aktywnych pól grzewczych				
	1	2	3	4	5
Poziom mocy „9”	280	140	90	70	60
Poziom mocy „5”	560	280	190	140	110
Poziom mocy „3”	650	330	220	160	130

Napięcie zasilania	230 V +/- 10%
Moc rzeczywista zasilacza	420 W
Diody sygnalizacyjne	awaria
Alarmy dźwiękowe	praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii, awaria
Wyposażenie standardowe	kabel zasilający, wyświetlacz LCD
Typ obudowy	tower
Szerokość	120 mm
Wysokość	220 mm
Głębokość	380 mm
Masa netto	13 kg
Dodatkowe informacje o gwarancji	serwis door-to-door prowadzony przez firmę Fideltronik

Więcej informacji technicznych o rekomendowanym UPS znajdziecie Państwo na stronie <https://fideltronikinigo.pl/>